



Producto: GX EXTRA SAE 40 API SL/CF

Fecha: Julio/2020

Página 1 de 2

Versión: 1ra

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

GX EXTRA SAE 40 API SL/CF, es un lubricante monogrado elaborado con aceites base de alta calidad recomendado para motores a gasolina, mezcla gasolina-etanol y Gas Natural (GNV).

Su formulación permite controlar mejor la formación de depósitos de carbón en las anillas y en la cámara de combustión.

2. APLICACIÓN

Se recomienda su uso en motores a gasolina de 4 tiempos que requieran una categoría de servicio API SL o anteriores.

La categoría de servicio API SL es requerida por vehículos modelo 2.004 o anteriores.

También puede ser utilizado en motores a diesel que requieran una categoría de servicio API CF o anteriores.

Por su grado de viscosidad, no se recomienda su uso en lugares donde la temperatura ambiente promedio sea inferior a 0°C.

GX EXTRA SAE 40 API SL/CF, mantiene limpias las piezas del motor evitando la formación de lodos, lacas y barnices ofreciendo intervalos de cambio más prolongados.

En condiciones normales, excelente protección durante 4.000 Km o más.

No use aditivos adicionales con este lubricante.



Refinación S.A.

FICHA TÉCNICA

Producto: GX EXTRA SAE 40 API SL/CF

Fecha: Julio/2020

Página 2 de 2

Versión: 1ra

3. ANÁLISIS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	RESULTADO	UNIDAD
		GRADO SAE 40	
Grav. Específica 15.6/15.6°C	D 1298	0.8880	
Visc. Cinemática a 100 °C	D 7042	12.5 ≤ X < 16.3	cSt
Índice de Viscosidad	D 2270	95 MIN	
Color ASTM	D 1500	L 6.0	
Punto de escurrimiento	D 97	-12	° C
Punto de inflamación	D 92	225	° C
Prueba de espuma, secuencia 1 (Tendencia/Establecida)	D 892	10/0	ml
Aqua Cualitativo	Visual	Negativo	
Apariencia	Visual	Claro-transparente	

Nota.- Los datos de análisis típico son representativos de valores de producción y no constituyen una especificación.

4. ENVASES DISPONIBLES

Caja de 4 unidades de 4 litros.

Caja de 12 unidades de 1 litro.